



**TECNOLOGIA
PARA ALTO RENDIMENTO**



CTX 19000

CARRETA DE TORTA

Destaca-se pela funcionalidade, desempenho operacional e robustez. Tracionada por tratores com pneus de alta flutuação, realiza simultaneamente duas linhas de plantio, operações de sulcação, distribuição de torta e cobertura dos sulcos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 19 m³

CAPACIDADE EM CARGA 20000KG

ALTURA DE CARREGAMENTO 3200 mm

LARGURA EXT. PNEUS 3600 mm

COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO 9200 mm

PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO 600 / 50 - 22.5"

SUSPENSÃO TANDEM

BITOLA 2400 / 2800 / 3 000 mm

POTÊNCIA REQUERIDA 290 cv

OPCIONAL ROSCA SEM FIM 4 OU
6 LINHAS DE APLICAÇÃO SUPERFICIAL

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ▶ Dois sulcadores com caixa de contenção.
- ▶ Velocidade sugerida para plantio: 5 à 6 km/h.
- ▶ Espaçamento de plantio: 0,90 à 1,5 m e duplo alternado 0,90 à 1,6 m.
- ▶ Roda limitadora de profundidade: regulagem conforme a necessidade.
- ▶ Distribuição: duas esteiras de taliscas acionadas por motor hidráulico com regulagem de dosagem.
- ▶ Cobridor com braços oscilantes e 4 discos côncavos com regulagem de ângulo e altura por cilindros hidráulicos.
- ▶ Pneus de alta flutuação: 600 / 50 - 22.5".
- ▶ Sistema de engate dianteiro tipo pino bola.
- ▶ Cabeçalho com sistema de suspensão hidráulica.
- ▶ Os sulcadores permitem regulagens para espaçamento de plantio, profundidade e largura do sulco.
- ▶ Rodado: eixo em sistema Tandem com pneus de alta flutuação e baixa pressão, que contribui para a redução da compactação do solo.
- ▶ Assistência técnica TMA.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pq. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

16 3969.4933
WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUÇÃO
BRASILEIRA

