



Siempre un factor diferencial.

LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA



VEA ESTE EQUIPO SOBRE EL TERRENO



NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN

MEJOR COMPACTACIÓN DEL SUELO



CVX 35000

SEMIRREMOLQUE DE VINAZA


Desarrollado como equipo de fertirrigación, tiene como objetivo la precisión y correcta aplicación en la línea de caña, evitando así el desperdicio y mejorando la productividad de la plantación. Puede aplicarse sobre la paja, el tolete o sobre el retoño.

El equipo fue optimizado para que sea usado todo el año y no solamente en la cosecha, que es cuando se dispone de vinaza. Puede ser utilizado en la distribución de fertilizante líquido concentrado, incluso en el riego de agua en épocas de sequía y rescate con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAPACIDAD	35.000
FLUJO DE LA BOMB	300 m ³ /Ha
TASA DE APLICACIÓN MÍN / MÁX	15.000 / 70.000 L/Ha
POTENCIA MÍN REQ	230 HP
ENGANCHE	PINBALL Ø 100 mm
SUSPENSIÓN	QUADREM 1ER Y 4º EJE DIRECCIONAL 30º
SISTEMA DE FRENADO	FRENO DOBLE EJE (SPRING BRAKE)
ANCHO DE VÍA	3.000 mm / 2.400 mm
NEUMÁTICOS ALTA FLOTACIÓN BAJA COMPACTACIÓN	600/50-22.5 OPTIONAL - 600/50R22.5
ESPACIADO	Conventional: 1,5 x 1,5 m Double Alternating: 0,9 x 1,5 or ask for more options
SISTEMA HIDRÁULICO	MIN REQ FLOW 100 L/min RECOMMENDED 130 L/min
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	FULL INDEPENDENTE FULL ISOBUS

VERSIONES DE POSICIÓN DE BARRA



BARRA DELANTERA

- ✓ Se ve mejor la barra
- ✓ Mayor pisoteo vinaza aplicada
- ✓ Áreas sin aplicaciones menores



BARRA POSTERIOR

- ✓ Se ve peor la barra
- ✓ No hay pisoteo vinaza aplicada
- ✓ Áreas sin aplicaciones mayores

OPCIONALES

Nuestros remolques de vinaza pueden equiparse con opciones que añaden aún más versatilidad a sus operaciones. Consulte las opciones disponibles a continuación:

KIT DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS BIOLÓGICOS

- ▶ Compuesto por 2 sistemas, siendo 1 tanque de 600L para insecticida y 1 tanque térmico de 600L para insumo biológico.

KIT DE APLICACIÓN DE INSECTICIDA BOQUILLAS

- ▶ Compuesto por un sistema de control de la tasa de aplicación a través de un caudalímetro electromagnético y válvulas reguladoras.
- ▶ Tiene una sección de corte de boquilla a boquilla.
- ▶ Su sistema controla la presión para conservar la gota de pulverización.
- ▶ Depósito con capacidad para 1.200 L.

KIT APLICACIÓN DE INSECTICIDA INCORPORADO A LA VINAZA

- ▶ Compuesto por un sistema de control de la tasa de aplicación a través de un caudalímetro electromagnético y válvulas reguladoras.
- ▶ Su caudalímetro dispone de una pantalla para el control programado de la mezcla con la vinaza, controlando la cantidad de producto incorporado a la misma.
- ▶ Depósito con capacidad para 1.200 L.

KIT APLICACIÓN DE INSUMO BIOLÓGICO

- ▶ Compuesto por un sistema de control de la tasa de aplicación a través de un caudalímetro electromagnético y válvulas reguladoras.
- ▶ Tiene una sección de corte boquilla a boquilla y n tanque térmico de forma a preservar los agentes biológicos.
- ▶ Su sistema controla la presión para conservar la gota de pulverización.
- ▶ Depósito con capacidad para 1.200 L.



AUTOMATIZACIÓN FULL ISOBUS

- Automatización que depende de la tecnología del tractor, comunicación can (ISOBUS) entre el remolque y la pantalla ya existente en el tractor.
- El tractor debe tener una toma isobus, con la red can conectada a la pantalla y la función "controlador de tareas" desbloqueada.



Pro 700



NH Intelliview



GS3/ Gen4



FMX



XCN/ TMX



Conexión estándar ISOBUS

Sistema ISO UT, plug-and-play, compatible con la mayoría de los Terminales Virtuales (VT).

El tractor debe tener toma ISO y desbloqueo del Controlador de Tareas (TC) para el control de secciones, la Tasa variable (con prescripciones) y Mapeo (Registro de Datos).

AUTOMATIZACIÓN FULL INDEPENDIENTE

- Automatización no depende de las características u funciones que el tractor pueda tener, o sea, funciona con o sin la tecnología del tractor.
- Acompaña display propio y antena GPS (Raven).
- Se puede utilizar en cualquier tractor.



Antena



Display CR7



RCM: Controlador de velocidad y corte de secciones línea a línea. Pruebas de diagnóstico y lectura, configuración y calibración simples. Compatibilidad con ISOBUS y Controlador de Tareas.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: +5516 3969.4933 | WhatsApp Servicio Técnico: +5516 99772.5083

WhatsApp Comercial: +5516 99629.7181

TMA WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUÇÃO
BRASILEIRA

