



Siempre un factor diferencial.

LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA



VTX 3515

TRANSBORDO DE CAÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CARGA	Hasta 15.000 kg
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	35 m ³
LONGITUD DE LA CAJA	5.090 mm
LONGITUD TOTAL	8.670 mm
ANCHO DEL EQUIPO	3.700 mm
ALTURA DE DESBORDAMIENTO	4.700 mm
ALTURA DE CARGA	3.900 mm
NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN	600/50-22.5"
SUSPENSIÓN	Tridem
ANCHO DE VIA	2.400 mm / 2.800 mm / 3.000 mm
PESO DEL EQUIPO	11.000 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	120 L
POTENCIA REQUERIDA	140 HP

SUSPENSIÓN TRIDEM REFORZADA EXCLUSIVA TMA

- ▶ 30° de inclinación en el primer eje.
- ▶ Ejes fabricados con materiales de alta resistencia y una capacidad de 12,5 t cada.
- ▶ Robusto sistema de ballestas con sistema de báscula reforzado.
- ▶ Sistema de freno Tubeless con pinzas dobles y forro de freno de 8".
- ▶ Frenos disponibles en el segundo y tercer ejes.
- ▶ Tanque de 40 litros.
- ▶ Válvulas distribuidoras.
- ▶ Válvula de descarga.
- ▶ Sistema de seguridad.

CIRCUITO HIDRÁULICO

- ▶ Cilindro hidráulico ø4" x ø3" x 2.000 mm.
- ▶ Válvula de seguridad homologada para cumplir la norma de seguridad NR 12.
- ▶ Mangueras hidráulicas dimensionadas para cumplir la norma NR 12.

CIRCUITO ELÉCTRICO

- ▶ Faros auxiliares en LED.
- ▶ Sirena de marcha atrás.
- ▶ Linterna LED.
- ▶ Tomas de 6 polos o estándar tractor.

ENCABEZADO

- ▶ Cabezal reforzado con enganche para pino bola ø100mm y brida de fijación.
- ▶ Cadena de seguridad.
- ▶ Pie de apoyo.

ELEVADOR DE CARGA

- ▶ Perfil rectangular de alta resistencia.
- ▶ Poleas con bujes tratados y lubricados.
- ▶ Cojinete de giro con buje especial que no necesita lubricación.
- ▶ Clavija de seguridad con candado para mantenimiento.

CAJA DE CARGA

- ▶ La mayor capacidad volumétrica del mercado (auditable).
- ▶ Producido con tubos QDR con mayor momento de inercia y menor peso.
- ▶ Placa superior expandida y placa base lisa para mejor drenaje.

OPCIONALES:

- ▶ Sistema RODOCALIBRADOR® de neumáticos.
- ▶ Cabezal ajustable.
- ▶ Neumáticos radiales.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: +5516 3969.4933 | WhatsApp Servicio Técnico: +5516 99772.5083

WhatsApp Comercial: +5516 99629.7181

WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUCCIÓN
BRASILEÑA

