



PÓS-VENDA
TMA

Sempre um diferencial.

A EVOLUÇÃO DA FORÇA



VEJA ESSE EQUIPAMENTO EM CAMPO!

MELHOR
MANOBRABILIDADE

MANOBR
CÍRCULO



VTX 5022

TRANSBORDO DE CANA

O transbordo de cana picada TMA se destaca pela robustez e desempenho operacional. Sua estrutura é dimensionada para suportar as mais severas condições operacionais.

Oferece vantagens como:

- ▶ Maior volume real disponível na cesta de carga de 50 m³ auditáveis: aproximadamente 22.000 kg.
- ▶ Menor ciclo de manutenção!
- ▶ Menor raio de giro do mercado!
- ▶ Elevador de carga com ângulo favorável ao abastecimento.
- ▶ Maior alcance na carreta de transporte, centralizando a carga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA TOTAL	3.740 mm
COMPRIMENTO TOTAL COM CABEÇALHO	9.810 mm
ALTURA TOTAL	3.965 mm
ALTURA DE GIRO	5.510 mm
ALTURA DE ABASTECIMENTO	4.800 mm
BITOLA	2.400 mm / 2.800 mm / 3.000 mm
PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO	600/50-22.5 DIAGONAL
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	49,55 m ³
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA COROADA	50 m ³
CAPACIDADE DE CARGA	21.000 kg a 23.000 kg
PESO TOTAL	13.800 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	180 cv
VAZÃO HIDRÁULICA	120 L/min

SUSPENSÃO QUADREM EXCLUSIVA TMA

- ▶ Eixos com esterçamento de 30°.
- ▶ Eixos fabricados com matérias de alta resistência e capacidade de 12,5 t cada.
- ▶ Feixes de molas robustos com sistema de balança reforçado.
- ▶ Sistema de freio Tubeless com cuícas duplas e lona de freio de 8".
- ▶ Reservatório de 40 litros.
- ▶ Válvulas distribuidoras.
- ▶ Válvula de segurança.
- ▶ Sistema de segurança.

CIRCUITO HIDRÁULICO

- ▶ Cilindro hidráulico ø3.1/2x5" x 2.000 mm, com capacidade de 25.000 kg cada.
- ▶ Válvula de segurança homologada para atender a norma de segurança NR 12.
- ▶ Mangueiras hidráulicas dimensionadas para atender a norma NR 12.

CIRCUITO ELÉTRICO

- ▶ Faróis LED auxiliares.
- ▶ Sirene de ré.
- ▶ Lanterna em LED.
- ▶ Tomadas de 6 pinos ou padrão trator.

CABEÇALHO

- ▶ Cabeçalho reforçado com engate para pino bola ø100 mm e flange de fixação.
- ▶ Corrente de segurança.
- ▶ Pé de apoio.

ELEVADOR DE CARGA

- ▶ Perfil retangular de alta resistência.
- ▶ Roldanas com buchas tratadas e lubrificadas.
- ▶ Mancal de giro com bucha especial que não necessita de lubrificação.
- ▶ Pino de segurança com trava cadeado para manutenção.

CESTO DE CARGA

- ▶ A maior capacidade volumétrica do mercado (auditável).

- ▶ Produzido com tubos QDR com maior momento de inércia e menor peso.
- ▶ Chapa expandida superior e rodapé em chapa lisa para melhor escoamento.

OPCIONAIS:

- ▶ RODOCALIBRADOR®.
- ▶ Pneus 600/50-22.5 (radiais).
- ▶ Cabeçalho regulável.



TMA

Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 – Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: | WhatsApp Assistência:
16 3969.4933 | 16 99772.5083

WhatsApp Comercial:
16 99629.7181

WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUÇÃO
BRASILEIRA

