



Sempre um diferencial.

A EVOLUÇÃO DA FORÇA



VEJA ESSE EQUIPAMENTO EM CAMPO!

MELHOR
MANOBRABILIDADE

MANOBR
CÍRCULO



VTX 6030

TRANSBORDO DE CANA

O transbordo de cana picada TMA se destaca pela robustez e desempenho operacional. Sua estrutura é dimensionada para suportar as mais severas condições operacionais.

Oferece vantagens como:

- ▶ Maior volume real disponível na cesta de carga de 63 m³: aproximadamente 30.000 kg.
- ▶ Menor ciclo de manutenção!
- ▶ Menor raio de giro do mercado!
- ▶ Elevador de carga com ângulo favorável ao abastecimento.
- ▶ Maior alcance na carreta de transporte, centralizando a carga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA TOTAL	4.120 mm
COMPRIMENTO TOTAL COM ENGATE TRASEIRO	11.050 mm
ALTURA TOTAL	3.980 mm
ALTURA DE CARGA NO CARREGAMENTO	3.600 mm
ALTURA DE TRANSBORDAMENTO	4.700 mm
BITOLA	2,8 m e 3,0 m
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	60 m ³ (Real)
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA COROADA	63 m ³ (estimada)
CAPACIDADE DE CARGA APROX.	30.000 kg <small>*varia conforme densidade da cana</small>
PESO TOTAL	16.900 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	235 cv
PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO	600/50-22,5

SUSPENSÃO PENTA (5 EIXOS) EXCLUSIVA TMA

- ▶ Eixos com esterçamento de 30°.
- ▶ Eixos fabricados com materiais de alta resistência e capacidade de 12,5 T em cada eixo.
- ▶ Feixes de molas robustos com sistema de balança reforçado.
- ▶ Sistema de freio Tubeless com cuícas duplas e lona de freio de 8".
- ▶ Freios disponíveis em 3 eixos.
- ▶ Reservatório de ar de 80 litros.
- ▶ Válvulas distribuidoras.
- ▶ Válvula de descarga.
- ▶ Sistema de segurança.

CIRCUITO HIDRÁULICO

- ▶ Cilindro hidráulico $\varnothing 6 \times \varnothing 4'' \times 2000$ mm.
- ▶ Válvula de segurança homologada para atender a norma de segurança NR 12.
- ▶ Mangueiras hidráulicas dimensionadas para atender a norma de segurança NR 12.

CIRCUITO ELÉTRICO

- ▶ Faróis LED auxiliares.
- ▶ Sirene de ré.
- ▶ Lanterna em LED.
- ▶ Tomadas de 6 pinos ou padrão trator.

CABEÇALHO

- ▶ Cabeçalho reforçado com engate para pino bola $\varnothing 100$ mm e flange de fixação.
- ▶ Corrente de segurança.
- ▶ Pé de apoio.

ELEVADOR DE CARGA

- ▶ Perfil retangular de alta resistência.
- ▶ Roldanas com buchas tratadas e lubrificadas.
- ▶ Mancal de giro com bucha especial que não necessita de lubrificação.
- ▶ Pino de segurança com trava cadeado para manutenção.

CESTO DE CARGA

- ▶ Produzido com tubos QDR com maior momento de inércia e menor peso.
- ▶ Chapa expandida superior e rodapé em chapa lisa para melhor escoamento.

EQUALIZADOR DE ELEVADOR

- ▶ Sistema de levante sincronizado, equaliza a subida do elevador.
- ▶ Sensor para posicionamento do transbordo em relação a carreta.

OPCIONAIS:

- ▶ Pneus 600/50-22.5 (radial).
- ▶ RODOCALIBRADOR®.
- ▶ Cabeçalho regulável.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: | WhatsApp Assistência:
16 3969.4933 | 16 99772.5083

WhatsApp Comercial:
16 99629.7181

WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUÇÃO
BRASILEIRA

