



PÓS-VENDA
TMA

Sempre um diferencial.

A EVOLUÇÃO DA FORÇA



VEJA ESSE EQUIPAMENTO EM CAMPO!



VTG 2420

TRANSBORDO DE GRÃOS

Desenvolvido para atender as mais severas condições de trabalho no transporte intermediário e transbordamento de grãos (soja, milho e etc.) no período da colheita e de abastecimento de adubos a granel e sementes por meio de adaptador opcional no período do plantio. O transbordo VTG 2420 foi projetado com vigas estruturais dimensionadas para suportar com segurança até 20.000 kg de carga líquida, que equivale a dois tanques graneleiros das colhedoras de grãos do mercado e oferece diversas vantagens em relação aos concorrentes disponíveis no mercado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE CARGA NOM./TESTADA	20.000 / 20.000 kg
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	24 m ³ (Real)
COMPRIMENTO DO CESTO	4.400 mm
COMPRIMENTO TOTAL	7.620 mm
LARGURA DO EQUIPAMENTO (TRANSPORTE / PROTEÇÃO)	3.200 mm / 4.000 mm
ALTURA DE TRANSBORDAMENTO / GIRO	4.700 mm
ALTURA DE CARREGAMENTO	3.540 mm
PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO	800 / 45 - 26,5
SUSPENSÃO	Tandem
BITOLA	3.200 mm
PESO DO EQUIPAMENTO	10.500 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	85 L

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ▶ Chassi reforçado, vigas longarinas com 5.000 mm de comprimento sem emendas.
- ▶ Quatro pneus de baixa pressão e alta flutuação série 800 / 45 - 26,5.
- ▶ Bitola apropriada à maior estabilidade na descarga.
- ▶ Cabeçalho centralizado regulável, móvel, com pé de apoio quando desacoplado do trator.
- ▶ Sistema de engate categoria três ou pino bola (opcional).
- ▶ Elevador "H", com viga principal reforçada.
- ▶ Estrutura reforçada e otimizada a partir de cálculo estrutural.
- ▶ Eixos tipo Tandem, reforçados (padrão nacional).
- ▶ Roldanas montadas com buchas e sistema de lubrificação.
- ▶ Layout de mangueiras otimizado e padronizado com redução de tubos do sistema hidráulico.
- ▶ Caixa de carga com quatro articulações, confeccionadas com chapas lisas para um melhor escoamento do produto.
- ▶ Bica otimizadora de carga, que permite coroamento das cargas nas carrocerias, evitando queda do produto.
- ▶ Kit plantio como opcional para carregamento.
- ▶ Lona como Roller para cobrir a carga.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP
Corporativo TMA: | WhatsApp Assistência:
16 3969.4933 | 16 99772.5083
WhatsApp Comercial:
16 99629.7181
WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUÇÃO
BRASILEIRA

