



Siempre un factor diferencial.

LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA



VEA ESTE EQUIPO SOBRE EL TERRENO



VTG 2420

TRANSBORDO DE GRANOS

Desarrollado para satisfacer las condiciones de trabajo más severas en el transporte intermedio y el transbordo de granos (soja, maíz, etc.) durante el período de cosecha y el suministro de fertilizantes a granel y semillas a través de un adaptador opcional durante el período de siembra. El transbordador VTG 2420 se diseñó con vigas estructurales dimensionadas para soportar con seguridad hasta 20.000 kg de carga líquida, lo que equivale a dos tanques a granel de las cosechadoras de grano del mercado y ofrece varias ventajas sobre sus competidores disponibles en el mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CARGA NOM./COMPROBADA	20.000 / 20.000 kg
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	24 m ³ (Real)
LONGITUD DE LA CAJA	4.400 mm
LONGITUD TOTAL	7.620 mm
ANCHO DEL EQUIPO (TRANSPORTE / PROTECCIÓN)	3.200 mm / 4.000 mm
ALTURA DE DESBORDAMIENTO / GIRO	4.700 mm
ALTURA DE CARGA	3.540 mm
NEUMÁTICOS ALTA FLOTACIÓN	800 / 45 - 26,5
SUSPENSIÓN	Tandem
ANCHO DE VIA	3.200 mm
PESO DEL EQUIPO	10.500 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	85 L

PRINCIPALES VENTAJAS

- ▶ Chasis reforzado, largueros de 5.000 mm de longitud sin empalmes.
- ▶ Cuatro neumáticos de baja presión y alta flotabilidad serie 800 / 45 - 26,5.
- ▶ Ancho de vía adecuado para una mayor estabilidad durante la descarga.
- ▶ Cabezal centralizado ajustable y móvil, con pie de apoyo cuando está desacoplado del tractor.
- ▶ Sistema de acoplamiento categoría tres o pino bola (Opcional).
- ▶ Elevador en "H", con viga maestra reforzada.
- ▶ Estructura reforzada optimizada mediante cálculo estructural.
- ▶ Ejes tipo Tandem, reforzados.
- ▶ Poleas montadas con casquillos y sistema de lubricación.
- ▶ Disposición optimizada y estandarizada de las mangueras con reducción de tuberías del sistema hidráulico.
- ▶ Caja de carga con cuatro articulaciones, fabricada con láminas lisas para un mejor flujo del producto.
- ▶ Conducto de optimización de la carga, lo que permite depositar las cargas sobre las cajas de los camiones, evitando así que el producto se caiga.
- ▶ Kit de sembrado opcional para la carga.
- ▶ Lona tipo "Roller" para cubrir la carga.



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: +5516 3969.4933 | WhatsApp Servicio Técnico: +5516 99772.5083

WhatsApp Comercial: +5516 99629.7181
WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUCCIÓN
BRASILEÑA

