



Siempre un factor diferencial.

# LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA



**VEA ESTE EQUIPO SOBRE EL TERRENO**

**NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN**

**MEJOR COMPACTACIÓN DEL SUELO**



# CTX 19000 REMOLQUE DE TORTA

Se destaca por la funcionalidad, desempeño operacional y robustez. Impulsada por tractores con neumáticos de alta flotación, realiza simultáneamente dos líneas de siembra, surcado, distribución de torta filtro y cobertura de los surcos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	19 m <sup>3</sup>
CAPACIDAD DE CARGA	20.000 kg
ALTURA DE CARGA	3.200 mm
ANCHO EXT. NEUMÁTICOS	3.600 mm
LONGITUD DEL EQUIPO	9.200 mm
NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN	600 / 50 - 22.5"
SUSPENSIÓN	TANDEM
ANCHO DE VÍA	2.400 / 2.800 / 3.000 mm
POTENCIA APLICACIÓN EN LÍNEA	230 hp
POTENCIA SIEMBRA DE TORTA	290 hp

## PRINCIPALES VENTAJAS

- ▶ Dos surcadores con cajón de contención.
- ▶ Velocidad sugerida para la siembra: 5 à 6 km/h.
- ▶ Espaciado de siembra: 0,90 a 1,5 m y doble alternado 0,90 a 1,6 m.
- ▶ Rueda limitadora de profundidad: se regula según necesidad.
- ▶ Distribución: dos cintas transportadoras en acero accionadas por motor hidráulico con ajuste de dosificación.
- ▶ Cubridora con brazos basculantes y 4 discos cóncavos con regulación de ángulo y altura por cilindros hidráulicos.
- ▶ Neumáticos de alta flotación: 600 / 50 - 22.5".
- ▶ Sistema de acoplamiento delantero tipo bola.
- ▶ Cabezal con sistema de suspensión hidráulica.
- ▶ Los surcadores permiten ajustar la distancia de siembra, la profundidad y la anchura del surco.
- ▶ Ruedas: sistema de eje Tandem con neumáticos de alta flotación y baja presión, que ayuda a reducir la compactación del suelo.
- ▶ Servicio técnico TMA.

## OPCIONALES

- ▶ Surcador Tipo ALA.
- ▶ Depósito Abono: 700kg
- ▶ Rosca Sin Fin para Aplicación Superficial en 4 o 6 Líneas.
- ▶ Sistema calibrador de neumáticos RODOCALIBRADOR®.
- ▶ Cajón en óxido con cinta.
- ▶ Kit de control de carga y marcha atrás.
- ▶ Caja revestida en acero inoxidable.



Versión actualizada en abril de 2025



Av. Thomaz Alberto Whately, 3100  
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira  
14075-380 - Ribeirão Preto/SP  
Corporativo TMA: | WhatsApp Servicio Técnico:  
+5516 3969.4933 | +5516 99772.5083  
WhatsApp Comercial:  
+5516 99629.7181  
WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUCCIÓN  
BRASILEÑA

