TMA

PÓS-VENDA TMA

Sempre um diferencial.

A EVOLUÇÃO DA FORÇA

VTH 5022
TRANSBORDO DE CANA

O transbordo de cana picada TMA se destaca pela robustez e desempenho operacional. Sua estrutura é dimensionada para suportar as mais severas condições operacionais.

Oferece vantagens como:

- Maior volume real disponível na cesta de carga de 50 m³ auditáveis: aproximadamente 22.000 kg.
- Menor ciclo de manutenção!
- Menor raio de giro do mercado!
- Elevador de carga com ângulo favorável ao abastecimento.
- Maior alcance na carreta de transporte, centralizando a carga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA TOTAL	3.740 mm
COMPRIMENTO TOTAL COM CABEÇALHO	9.810 mm
ALTURA TOTAL	3.965 mm
ALTURA DE GIRO	5.510 mm
ALTURA DE ABASTECIMENTO	4.800 mm
BITOLA	2.400 mm / 2.800 mm / 3.000 mm
PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO	600/50-22.5 DIAGONAL
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA COROADA	50 m³
CAPACIDADE DE CARGA	21.000 kg a 23.000 kg
PESO TOTAL	13.800 kg
POTÊNCIA REQUERIDA	150 cv
VAZÃO HIDRÁULICA	120 L/min

SUSPENSÃO QUADREM EXCLUSIVA TMA

- Eixos com esterçamento de 30º.
- Eixos fabricados com matérias de alta resistência e capacidade de 12,5 t cada.
- Feixes de molas robustos com sistema de balança reforçado.
- Sistema de freio Tubeless com cuícas duplas e lona de freio de 8”.
- Reservatório de 40 litros.
- Válvulas distribuidoras.
- Válvula de segurança.
- Sistema de segurança.

CIRCUITO HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico ø3.1/2x5” x 2.000 mm, com capacidade de 25.000 kg cada.
- Válvula de segurança homologada para atender a norma de segurança NR 12.
- Mangueiras hidráulicas dimensionadas para atender a norma NR 12.

CIRCUITO ELÉTRICO

- Faróis LED auxiliares.
- Sirene de ré.
- Lanterna em LED.
- Tomadas de 6 pinos ou padrão trator.

CABEÇALHO

- Cabeçalho reforçado com engate para pino bola ø100 mm e flange de fixação.
- Corrente de segurança.
- Pé de apoio.

ELEVADOR DE CARGA

- Perfil retangular de alta resistência.
- Roldanas com buchas tratadas e lubrificadas.
- Mancal de giro com bucha especial que não necessita de lubrificação.
- Pino de segurança com trava cadeado para manutenção.

CESTO DE CARGA

- A maior capacidade volumétrica do mercado (auditável).
- Produzido com tubos QDR com maior momento de inércia e menor peso.
- Chapa expandida superior e rodapé em chapa lisa para melhor escoamento.

OPCIONAIS:

- RODOCALIBRADOR®.
- Cabeçalho regulável.
- Kit abastecimento plantadora.

Versão atualizada em abril de 2025

TMA
Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pq. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 – Ribeirão Preto/SP
Corporativo TMA: | **WhatsApp Assistência:**
16 **3969.4933** | 16 **99772.5083**
WhatsApp Comercial:
16 **99629.7181**
WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR

BNDES

PRODUÇÃO BRASILEIRA

A ENGENHARIA RESERVA O DIREITO DE EFETUAR ALTERAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO.

PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES ACESSE O NOSSO SITE WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR